



# KDVIRKV3

## Couvercle à clapet carré plane avec bord



Cadre encastrable avec bord + cadre de carrelage + passage de câbles

Charge max.: 2000 N (petite surface)

Charge max.: 3000 N (grande surface)

Situation utilisé: IP 20

Situation non-utilisé: IP 30

Réserve de profondeur: Plane

| Référence       | ↕<br>mm | ↔<br>mm | →  ←<br>mm | ↔<br>mm | kg/stk | 📦 | Unité |
|-----------------|---------|---------|------------|---------|--------|---|-------|
| <b>KDVIRKV3</b> |         | 267     |            | 267     | 2,675  | 1 | STK   |

Testé selon EN 50085-2-2.

Couvercle à clapet pour 3 boîtiers d'appareillage ou 1 boîtier d'appareillage hauteur restreinte.

Couvercle plat comblé par une plaque d'acier inoxydable.

Peut être clamé dans la chape.

Couvercle pourvu de 2 passages de câbles avec manette d'ouverture et 2 serts câbles.

Mise à la terre prévue entre couvercle et cadre.

Avantage supplémentaire par rapport au KDVIRK3: peut être utilisé dans les sols où il n'est pas possible ou recommandé de remplir le couvercle avec le même matériau que le sol.

Uniquement pour locaux nettoyés à sec.