


KDVKK2

Couvercle à clapet rectangulaire univers







Cadre encastrable + couvercle à charnière + passage de câbles

Couleur: gris RAL 7011/ noir RAL 9011
Charge max.: 1500 N (petite surface)
Charge max.: 2000 N (grande surface)
Situation utilisé: IP 20
Situation non-utilisé: IP 30
Réserve de profondeur: Min. 5 mm - Max. 12 mm
Epaisseur de tôle: 3 mm

Exec. Std. Polypropylène

HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk		Magasin	Unité
-	**KDVKK2.5-7011**		192		267	1,650	6	X	STK
-	**KDVKK2.5-9011**		192		267	1,650	6	X	STK

Testé selon EN 50085-2-2.

Couvercle à clapet pour 2 boîtiers d'appareillage.

Réserve de profondeur est standard 5 mm et adaptable au moyen d'élements de réhausse OHEV2.2 et/ou OHEV2.5.

Peut être clamé dans la chape.
Couvercle pourvu de 1 passage de câbles avec manette d'ouverture et d'un sert câbles.
Couvercle à clapet ne doit pas être mis à la terre.

Uniquement pour locaux nettoyés à sec.