KDVIRK2

Couvercle à clapet rectangulaire, + bord



Cadre encastrable avec bord + cadre de carrelage + passage de câbles

Charge max.: 2000 N (petite surface)
Charge max.: 3000 N (grande surface)
Situation utilisé: IP 20
Situation non-utilisé: IP 30
Réserve de profondeur: Max. 26 mm

Exec. Std. Acier Inoxydable 304

HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk		Magasin	Unité
-	**KDVIRK2**		192		267	2,125	1	X	STK





Testé selon EN 50085-2-2.

Couvercle à clapet pour 2 boîtiers d'appareillage.

Réserve de profondeur est adaptable au moyen d'élements de réhausse OHEV2.2 et/ou OHEV2.5

Peut être clamé dans une dalle de faux plancher.
- Réserve en panneau de sol 270x195 mm (avec une tolérance de -1 mm à +2 mm).
- Portée de serrage entre 25 et 45 mm

Sens de l'ouverture du couvercle peut être inversé de 180°.
Couvercle pourvu d' 1 passage de câbles avec manette d'ouverture et d'un sert câbles.
Mise à la terre prévue entre couvercle et cadre.

Uniquement pour locaux nettoyés à sec.