

KDVIRK3

Couvercle à clapet carré, avec bord



Cadre encastrable avec bord + cadre de carrelage + passage de câbles

Charge max.: 2000 N (petite surface)

Charge max.: 3000 N (grande surface)

Situation utilisé: IP 20

Situation non-utilisé: IP 30

Réserve de profondeur: Max. 26 mm

Exec. Std.

Acier Inoxydable 304

HD	Référence	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk		Magasin	Unité
-	KDVIRK3		267		267	2,675	1	X	STK

Testé selon EN 50085-2-2.

Couvercle à clapet pour 3 boîtiers d'appareillage.

Réserve de profondeur est adaptable au moyen d'éléments de réhausse OHEV3.2 et/ou OHEV3.5

Peut être clamé dans une dalle de faux plancher.

- Réserve en panneau de sol 270x270 mm (avec une tolérance de -1 mm à +2 mm).

- Portée de serrage entre 25 et 50 mm

Sens de l'ouverture du couvercle peut être inversé de 180°.

Couvercle pourvu de 2 passages de câbles avec manette d'ouverture et d'un sert câbles.

Mise à la terre prévue entre couvercle et cadre.

Uniquement pour locaux nettoyés à sec.

