



KDVKK2
Couvercle à clapet rectangulaire univers



Cadre encastrable + couvercle à charnière + passage de câbles

Couleur: gris RAL 7011/ noir RAL 9011
Charge max.: 1500 N (petite surface)
Charge max.: 2000 N (grande surface)
Situation utilisé: IP 20
Situation non-utilisé: IP 30
Réserve de profondeur: Min. 5 mm - Max. 12 mm
Epaisseur de tôle: 3 mm

Exec. Std.

Polypropylène

HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Magasin	Unité
-	KDVKK2.5-7011		192		267	1,650	6	X	STK
-	KDVKK2.5-9011		192		267	1,650	6	X	STK

Testé selon EN 50085-2-2.

Couvercle à clapet pour 2 boîtiers d'appareillage.

Réserve de profondeur est standard 5 mm et adaptable au moyen d'éléments de réhausse OHEV2.2 et/ou OHEV2.5.

Peut être clamé dans une dalle de faux plancher.

- Réserve en panneau de sol 270x195 mm (avec une tolérance de -1 mm à +2 mm).
- Portée de serrage entre 25 et 45 mm

Sens de l'ouverture du couvercle peut être inversé de 180°.

Couvercle pourvu de 1 passage de câbles avec manette d'ouverture et d'un sert câbles.

Couvercle à clapet ne doit pas être mis à la terre.

Uniquement pour locaux nettoyés à sec.