


## VGLI28 Gaine de sol noyée légère emboîtable



A 2 ou 3 compartiments.

Epaisseur couvercle: 1,00 mm Epaisseur charpente: 1,00 mm

	<b>\$</b>	$\leftrightarrow$	$\rightarrow \parallel \leftarrow$	$\rightleftarrows$		_	
Référence	mm	mm	mm	mm	kg/m	$\Theta$	Unité
VGLI28.170S1	28	170		3000	3,976	150	М
VGLI28.170S2	28	170		3000	4,475	150	М
VGLI28.250S1	28	250		3000	5,232	150	М
VGLI28.250S1.2	28	250		2000	5,232	300	М
VGLI28.250S2	28	250		3000	5,935	150	М
VGLI28.250S2.2	28	250		2000	5,935	300	М
VGLI28.350S1	28	350		3000	6,802	150	М
VGLI28.350S1.2	28	350		2000	6,802	300	М
VGLI28.350S2	28	350		3000	7,772	150	М
VGLI28.350S2.2	28	350		2000	7,772	300	М

Testé selon la norme EN 50085-2-2.

Au total, 16 points de fixation pré-percés disponibles par longueur. Aucune pièce supplémentaire nécessaire pour la connexion équipotentielle.

Le produit est breveté.