

LOMEGACLU150

Support mural universel



Utiliser avec conduit de sol 60mm

	Charge Maximale (daN)
LOMEGACLU150.100	110
LOMEGACLU150.150	100
LOMEGACLU150.200	90
LOMEGACLU150.250	80
LOMEGACLU150.300	70
LOMEGACLU150.400	50
LOMEGACLU150.500	40
LOMEGACLU150.600	30

Référence	Finition	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Unité
ZMLOMEGACLU150.100	DF	145	155	1,5		0,300	12	STK
ZMLOMEGACLU150.150	DF	145	195	1,5		0,320	12	STK
ZMLOMEGACLU150.200	DF	145	245	1,5		0,340	12	STK
ZMLOMEGACLU150.250	DF	145	295	1,5		0,450	12	STK
ZMLOMEGACLU150.300	DF	145	345	1,5		0,490	12	STK
ZMLOMEGACLU150.400	DF	145	445	1,5		0,540	6	STK
ZMLOMEGACLU150.500	DF	145	545	1,5		0,710	6	STK
ZMLOMEGACLU150.600	DF	145	645	1,5		0,770	6	STK

Fixation du chemin de câbles avec VM6.20.

Pour montage, employez VOMEGA pour éviter la déformation du profil.

Charge max. (en daN): Répartie uniformément sur toute la largeur.

Ne pas utiliser avec VFUL30.065, VFUL35.150, VFU35.150, VFUL 60.050.

Légende de la finition

- DF = Defender