

KBSCL60
Kabelbaan klikbaar



Klikbare uiteinden
Langs- en dwarsperforaties
Boordomslag

Stand. Uitv.		Sendzimir							
Mat. Opt.		zinkmagnesium							
Mat. Opt. PE		Poedercoating							
HD	Artikel	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Stock	Eenh.
-	KBSCL60.075.075	60	75	0,75	3000	1,032	60	X	M
-	KBSCL60.100.075	60	100	0,75	3000	1,200	60	X	M
-	KBSCL60.150.075	60	150	0,75	3000	1,462	30	X	M
-	KBSCL60.200.075	60	200	0,75	3000	1,723	30	X	M
-	KBSCL60.300.075	60	300	0,75	3000	2,234	30	X	M
-	ZMKBSCL60.075.075	60	75	0,75	3000	1,032	60		M
-	ZMKBSCL60.100.075	60	100	0,75	3000	1,200	60		M
-	ZMKBSCL60.150.075	60	150	0,75	3000	1,462	30		M
-	ZMKBSCL60.200.075	60	200	0,75	3000	1,723	30		M
-	ZMKBSCL60.300.075	60	300	0,75	3000	2,234	30		M

NIEUW
Onze KBSCL kabelgoot is nu verkrijgbaar in zinkmagnesium (ZM). Dankzij zijn unieke chemische samenstelling biedt zinkmagnesium minstens evenveel weerstand tegen corrosie als standaard thermisch verzinkt staal.

Andere lengtematen op aanvraag: min. 1,95 m / max. 6 m per stap van 150 mm.

- EIGENSCHAPPEN**
- Klikbaar.
 - De eenvoudigste verbindingsmogelijkheid, met een enkele beweging.
 - Snel - Enkel klikken en klaar voor de volgende koppeling. Tevens onmiddellijke uitlijning.
 - Sterk - Zo sterk als een verbinding met bouten.
 - Betrouwbaar - Maximale belasting met klikverbinding. Meerdere verbindingsopties beschikbaar.
 - Voordelig - Sneller werken resulteert direct in een tijd- en kostenvoordeel.
 - Hoge standaard.
 - Breed gamma en uitgebreid assortiment accessoires beschikbaar.

Diepgedrukte perforaties voor:

- betere stabiliteit
- extra draagvermogen
- betere afkoeling

Langs-en dwarsperforaties voor:

- betere bevestiging op de steun
- handig kabelbundelen

Extra equipotentiale verbinding mogelijk door 1.klikverbinding, 2.boutverbinding, 3.doordruk lip in de bodem en 4.zijdelijkse montage lip voor aardleiding.

TECHNISCHE INFO
Perforatieschema verschilt volgens de breedte.
Dwarsperforatie vanaf breedte 200 mm.
Openingen Ø 16 mm en Ø 20,4 mm voorzien voor het plaatsen van een

wartel.

Scheidingsschot SLIS60 vanaf breedte 75 mm clipsbaar iedere 50mm in de breedte richting.

Optioneel te bevestigen met VM6.10 of KBVCL.

