

# LOMEGACLU150

## Wandbeugel universeel



|                  | Max. belasting (in daN) |
|------------------|-------------------------|
| LOMEGACLU150.100 | 110                     |
| LOMEGACLU150.150 | 100                     |
| LOMEGACLU150.200 | 90                      |
| LOMEGACLU150.250 | 80                      |
| LOMEGACLU150.300 | 70                      |
| LOMEGACLU150.400 | 50                      |
| LOMEGACLU150.500 | 40                      |
| LOMEGACLU150.600 | 30                      |

| Artikel                   | Afwerking | ↕<br>mm | ↔<br>mm | →  ←<br>mm | ↔<br>mm | kg/stk | 📦  | Eenh. |
|---------------------------|-----------|---------|---------|------------|---------|--------|----|-------|
| <b>ZMLOMEGACLU150.200</b> | DF        | 145     | 245     | 1,5        |         | 0,340  | 12 | STK   |
| <b>ZMLOMEGACLU150.250</b> | DF        | 145     | 295     | 1,5        |         | 0,450  | 12 | STK   |
| <b>ZMLOMEGACLU150.300</b> | DF        | 145     | 345     | 1,5        |         | 0,490  | 12 | STK   |
| <b>ZMLOMEGACLU150.400</b> | DF        | 145     | 445     | 1,5        |         | 0,540  | 6  | STK   |

Bevestiging van een kabelbaan door VM6.20.

Bij montage gebruik maken van de VOMEGA om het samendrukken van het profiel te verhinderen.

Max. Belasting (daN): Gelijkmatic verdelc over de volledige breedte.

Niet te gebruiken voor VFUL30.065, VFUL35.150, VFU35.150, VFUL 60.050.

### Legende afwerking

- DF = Defender