
# SB90
## Stijgbocht 90°



Ineenschuifbaar met de kabelbaan

Radius: 100 mm
Op aanvraag: hoogte 35 mm - 85 mm - 110 mm (enkel in SZ en HD)

| Artikel | Afwerking | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/stk | 📦 | Eenh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ZMSB90.110.100** | DF | 110 | 100 | 0,75 | | 0,910 | 1 | STK |
| **ZMSB90.110.150** | DF | 110 | 150 | 0,75 | | 1,057 | 1 | STK |
| **ZMSB90.110.200** | DF | 110 | 200 | 0,75 | | 1,204 | 1 | STK |
| **ZMSB90.110.300** | DF | 110 | 300 | 0,75 | | 1,498 | 1 | STK |
| **ZMSB90.110.400** | DF | 110 | 400 | 0,75 | | 1,793 | 1 | STK |
| **ZMSB90.110.500** | DF | 110 | 500 | 0,70 | | 2,087 | 1 | STK |
| **ZMSB90.110.600** | DF | 110 | 600 | 0,70 | | 2,381 | 1 | STK |
| **ZMSB90.85.100** | DF | 85 | 100 | 0,75 | | 0,750 | 1 | STK |
| **ZMSB90.85.150** | DF | 85 | 150 | 0,75 | | 0,887 | 1 | STK |
| **ZMSB90.85.200** | DF | 85 | 200 | 0,75 | | 1,023 | 1 | STK |
| **ZMSB90.85.300** | DF | 85 | 300 | 0,75 | | 1,296 | 1 | STK |
| **ZMSB90.85.400** | DF | 85 | 400 | 0,75 | | 1,568 | 1 | STK |
| **ZMSB90.85.500** | DF | 85 | 500 | 0,70 | | 1,841 | 1 | STK |
| **ZMSB90.85.600** | DF | 85 | 600 | 0,70 | | 2,114 | 1 | STK |
| **ZMSB90.60.050** | DF | 60 | 50 | | | 0,476 | 1 | STK |
| **ZMSB90.60.075** | DF | 60 | 75 | | | 0,539 | 1 | STK |
| **ZMSB90.60.100** | DF | 60 | 100 | | | 0,601 | 1 | STK |
| **ZMSB90.60.150** | DF | 60 | 150 | | | 0,727 | 1 | STK |
| **ZMSB90.60.200** | DF | 60 | 200 | | | 0,852 | 1 | STK |
| **ZMSB90.60.300** | DF | 60 | 300 | | | 1,104 | 1 | STK |
| **ZMSB90.60.400** | DF | 60 | 400 | | | 1,355 | 1 | STK |
| **ZMSB90.60.500** | DF | 60 | 500 | | | 1,606 | 1 | STK |
| **ZMSB90.60.600** | DF | 60 | 600 | | | 1,857 | 1 | STK |


Minimum aantal bouten en moeren: 8 stuks.

**Legende afwerking**
- DF = Defender

## Te bevestigen met:



Zelfborgende moer en bout
VM



Zelfborgende moer en kraagbout
VMK