

Kabelklem

Kabelklem voor montageprofiel



Te bevestigen met:



Zelfborgende
kraagbout (DIN
603)
RBK



Zelfborgende
flensmoer (DIN
6923)
RM

Artikel	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Eenh.
T306-F1H4R00-00	193,6	197,4		110,0	0,51	36	STK
T305-F1H4R00-00	168,9	168,4		110,0	0,64	18	STK
T304-F1H4R00-00	148,9	147,8		110,0	0,64	18	STK
T303-F1H4R00-00	132,9	130,5		110,0	0,51	36	STK
T106-F1H4R00-00	167,0	156,2		110,0	0,64	18	STK
T105-F1H4R00-00	140,0	126,7		110,0	0,79	18	STK
T104-F1H4R00-00	110,0	110,0		101,6	0,79	18	STK
MT KIT H4_3/8X2	50,0	100,0		100,0	0,20	1	STK

Geschikt voor Unistrut-profielen met een breedte van 41 mm. Voor montage op Strut: bestel ook 2 stuks MT KIT H4_3/8X2 per klem voor T104, T105, 106, 107, T 304, T305. Voor montage op Strut: bestel ook 1 stuk MT KIT H4_3/8X2 voor T303.