
# KLZT
## T-stuk voor KLZ



Radius: 600 mm

| | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1962 | 2062 | 2162 | 2262 | 2362 |

| Artikel | Afwerking | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/stk | 📦 | Eenh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KLZT150** | - | 150 | 150 | | | 14,299 | 1 | STK |
| **KLZT200** | SZ | 150 | 208 | | | 14,515 | 1 | STK |
| **KLZT300** | SZ | 150 | 308 | | | 15,766 | 1 | STK |
| **KLZT400** | SZ | 150 | 408 | | | 16,892 | 1 | STK |
| **KLZT500** | SZ | 150 | 508 | | | 18,017 | 1 | STK |
| **KLZT600** | SZ | 150 | 608 | | | 20,921 | 1 | STK |
| **KLZT800** | - | 150 | 800 | | | 23,432 | 1 | STK |
| **KLZT1000** | - | 150 | 1000 | | | 26,680 | 1 | STK |
| **ZMKLZT150** | - | | 150 | | | 14,299 | 1 | STK |
| **ZMKLZT200** | DF | 150 | 208 | | | 14,515 | 1 | STK |
| **ZMKLZT300** | DF | 150 | 308 | | | 15,766 | 1 | STK |
| **ZMKLZT400** | DF | 150 | 408 | | | 16,892 | 1 | STK |
| **ZMKLZT500** | DF | 150 | 508 | | | 18,017 | 1 | STK |
| **ZMKLZT600** | DF | 150 | 608 | | | 20,921 | 1 | STK |
| **ZMKLZT800** | - | | 800 | | | 23,432 | 1 | STK |
| **ZMKLZT1000** | - | | 1000 | | | 26,680 | 1 | STK |
| **PEKLZT150** | - | 150 | 150 | | | 14,299 | 1 | STK |
| **PEKLZT800** | - | 150 | 800 | | | 23,432 | 1 | STK |
| **PEKLZT1000** | - | 150 | 1000 | | | 26,680 | 1 | STK |

Minimum aantal bouten en moeren: 12 stuks.

**Legende afwerking**
- SZ = Sendzimir
- DF = Defender

## Te bevestigen met:



Zelfborgende kraagbout (DIN 603)
RBK



Zelfborgende flensmoer (DIN 6923)
RM