
# KLZVB
## Valbocht voor KLZ



### Te bevestigen met:



Zelfborgende kraagbout (DIN 603)
RBK



Zelfborgende flensmoer (DIN 6923)
RM

Radius: 600 mm

| Artikel | Afwerking | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/stk | ⬢ | Eenh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KLZVB150** | - | 150 | 150 | | | 5,856 | 1 | STK |
| **KLZVB200** | SZ | 150 | 208 | | | 5,971 | 1 | STK |
| **KLZVB300** | SZ | 150 | 308 | | | 6,202 | 1 | STK |
| **KLZVB400** | SZ | 150 | 408 | | | 6,432 | 1 | STK |
| **KLZVB500** | SZ | 150 | 500 | | | 6663 | 1 | STK |
| **KLZVB600** | SZ | 150 | 608 | | | 6,893 | 1 | STK |
| **KLZVB800** | - | 150 | 800 | | | 7,354 | 1 | STK |
| **KLZVB1000** | - | 150 | 1000 | | | 7,815 | 1 | STK |
| **ZMKLZVB150** | - | | 150 | | | 5,856 | 1 | STK |
| **ZMKLZVB200** | DF | 150 | 208 | | | 5,971 | 1 | STK |
| **ZMKLZVB300** | DF | 150 | 308 | | | 6,202 | 1 | STK |
| **ZMKLZVB400** | DF | 150 | 408 | | | 6,432 | 1 | STK |
| **ZMKLZVB500** | DF | 150 | 508 | | | 6,663 | 1 | STK |
| **ZMKLZVB600** | DF | 150 | 608 | | | 6,893 | 1 | STK |
| **ZMKLZVB800** | - | | 800 | | | 7,354 | 1 | STK |
| **ZMKLZVB1000** | - | | 1000 | | | 7,815 | 1 | STK |
| **PEKLZVB150** | - | 150 | 150 | | | 5,856 | 1 | STK |
| **PEKLZVB800** | - | 150 | 800 | | | 7,354 | 1 | STK |
| **PEKLZVB1000** | - | 150 | 1000 | | | 7,815 | 1 | STK |

Minimum aantal bouten en moeren: 8 stuks.

**Legende afwerking**
- SZ = Sendzimir
- DF = Defender