

# COMEGACLU290

## Open ophangbeugel universeel



Geschikt voor montage aan het plafond of met draadstang TIM8 of TIM10.

	Max. Belasting (in daN)	A
COMEGACLU290.100	70	145
COMEGACLU290.150	60	145
COMEGACLU290.200	60	145
COMEGACLU290.250	50	195
COMEGACLU290.300	50	195
COMEGACLU290.400	40	245

Artikel	Afwerking	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Eenh.
<b>ZMCOMEGACLU290.100</b>	DF	290	145	1,5		0,520	12	STK
<b>ZMCOMEGACLU290.200</b>	DF	290	245	1,5		0,620	12	STK
<b>ZMCOMEGACLU290.250</b>	DF	290	295	1,5		0,760	6	STK
<b>ZMCOMEGACLU290.300</b>	DF	290	345	1,5		0,820	6	STK
<b>ZMCOMEGACLU290.400</b>	DF	290	445	1,5		0,930	6	STK

Bevestiging van de kabelbaan door VM6.20.  
Bij montage gebruik maken van de VOMEGA om het samendrukken van het profiel te verhinderen.  
Max. Belasting (daN): gelijkmatig verdeeld over de volledige breedte.

### Legende afwerking

- DF = Defender