

COMEGACLU170

Open ophangbeugel universeel



Geschikt voor montage aan het plafond of met draadstang TIM8 of TIM10.

	Max. Belasting (in daN)	A
COMEGACLU170.150	60	145
COMEGACLU170.200	60	145
COMEGACLU170.300	50	195
COMEGACLU170.400	40	245

Artikel	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Eenh.
COMEGACLU170.150	175	194			0,460	12	STK
COMEGACLU170.200	175	244			0,540	12	STK
COMEGACLU170.300	175	344			0,700	6	STK
COMEGACLU170.400	175	444			0,860	6	STK
HDCOMEGACLU170.150	175	194			0,460	12	STK
HDCOMEGACLU170.200	175	244			0,540	12	STK
HDCOMEGACLU170.300	175	344			0,700	6	STK
HDCOMEGACLU170.400	175	444			0,860	6	STK

Bevestiging van de kabelbaan door VM6.20.

Bij montage gebruik maken van de VOMEGA om het samendrukken van het profiel te verhinderen.

Max. Belasting (daN): gelijkmatig verdeeld over de volledige breedte.

Niet te gebruiken voor VFUL30.065, VFUL35.150, VFU35.150, VFUL 60.050.