
HSLE3

Enkele hangsteun, perfo 3 zijdes



Hangsteunprofiel: MP3.41.41
Gelaste kopplaat: 135x135 mm

Max. Belasting: 1800 daN
Dikte kopplaat: 5 mm

Stand. Uitv.	Elektrolytisch verzinkt
Mat. Opt.	Hot-Dip

HD	Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	📦	Stock	Eenh.
HD	**HSLE3.300**	300	41			0,970	1	X	STK
HD	**HSLE3.400**	400	41			1,090	1	X	STK
HD	**HSLE3.500**	500	41			1,220	1	X	STK
HD	**HSLE3.600**	600	41			1,340	1	X	STK
HD	**HSLE3.700**	700	41			1,470	1	X	STK
HD	**HSLE3.800**	800	41			1,590	1	X	STK
HD	**HSLE3.900**	900	41			1,720	1	X	STK
HD	**HSLE3.1000**	1000	41			1,840	1	X	STK
HD	**HSLE3.1200**	1200	41			2,090	1	X	STK
HD	**HSLE3.1500**	1500	41			2,470	1	X	STK

Langs 4 zijden te monteren: 3 zijden via perforaties d.m.v. WKCL console, 1 zijde waarbij je met glijmoer PNP10 en drukbout B10.30 kunt verankeren.
Beschermdop in gele PVC: DOP41.41.

