

HDWK

Gelaste wandconsole



Voor bevestiging tegen de wand en hangsteun.

Dikte kopplaat: 5 mm

| | Max. belasting (in daN) | A | D |
|---------|-------------------------|-------|------|
| HDWK100 | 120 | 106,5 | 46,5 |
| HDWK150 | 230 | 112 | 52 |
| HDWK200 | 340 | 116 | 56 |
| HDWK250 | 450 | 120,5 | 60,5 |
| HDWK300 | 320 | 125 | 65 |
| HDWK400 | 430 | 134 | 74 |
| HDWK500 | 390 | 142,5 | 82,5 |
| HDWK600 | 350 | 150 | 90 |

| Artikel | ↕ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔↔ mm | kg/stk | 📦 | Eenh. |
|----------------|---------|---------|------------|----------|--------|----|-------|
| HDWK100 | 106 | 117 | | | 0,300 | 12 | STK |
| HDWK150 | 112 | 167 | | | 0,360 | 12 | STK |
| HDWK200 | 116 | 217 | | | 0,430 | 12 | STK |
| HDWK250 | 120 | 267 | | | 0,530 | 12 | STK |
| HDWK300 | 125 | 317 | | | 0,730 | 12 | STK |
| HDWK400 | 134 | 417 | | | 0,880 | 6 | STK |
| HDWK500 | 142 | 517 | | | 1,299 | 6 | STK |
| HDWK600 | 150 | 617 | | | 1,600 | 6 | STK |

Bij bevestiging op de hangsteun, bestel de nodige bevestigingselementen afzonderlijk: glijmoer PNP10 en

- drukbout B10.20 voor hangsteun HDHSLECL/HDHSLDCL

- drukbout B10.30 voor hangsteun HSMES/HSMD

Max. Belasting (in daN): Gelijkmatic verdeeld over de volledige breedte.