



# KDVIRKV3

## Klapdeksel vierkant vlak, met rand



Inbouwkader met rand + tegelkader + kabeldoorvoer

Max. Belasting: 2000 N (klein oppervlak)

Max. Belasting: 3000 N (groot oppervlak)

Benutte toestand: IP 20

Onbenutte toestand: IP 30

Diepte-uitsparing: Vlak

| Artikel         | ↕<br>mm | ↔<br>mm | →  ←<br>mm | ↔<br>mm | kg/stk | 📦 | Eenh. |
|-----------------|---------|---------|------------|---------|--------|---|-------|
| <b>KDVIRKV3</b> |         | 267     |            | 267     | 2,675  | 1 | STK   |

Getest naar EN 50085-2-2.

Klapdeksel voor 3 inbouwbekers of 1 toestellenbeker lage inbouw. Vlak deksel opgevuld met inox.

Kan d.m.v. voorgemonteerde universele klemmen worden vastgezet in de chape.

Klapdeksel is voorzien van 2 kabeldoorvoeropeningen met geïntegreerde openingshendel en 2 kabelbundelaars.

Klapdeksel is voorzien van potentiaalverbinding tussen deksel en kader. Extra voordeel t.o.v. KDVIRK3: kan gebruikt worden in vloeren waar het niet mogelijk of aangeraden is om het deksel te vullen met hetzelfde materiaal als de vloer.

Enkel voor ruimtes waar droog gereinigd wordt.