


# OVG

## Open vloerkanaal



Ideaal voor veelvuldig toevoegen of verwijderen van kabels. Zowel voor nieuwbouw als voor renovatie.

Op aanvraag: Tot hoogte 150 mm

Artikel	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Eenh.
<b>OVG250.3</b>		250		2400	9,406	24	M
<b>OVG350.3</b>		350		2400	11,986	24	M
<b>OVG450.4</b>		450		2400	19,228	24	M

Getest volgens EN 50085-2-2.

- Worden gebruikt in chape die nadien worden afgewerkt met tapijt of vinyl.
- Nivelleerbereik van 55 tot 110 mm.
- Vanaf nivelleerhoogte 70 mm kunnen klapdeksels worden ingebouwd.
- Universele zijkant voor alle nivelleringshoogtes.
- Eenvoudige samenstelling van hulpstukken door kunststof hoekverbinder.

Elk open vloerkanaal bestaat standaard uit de volgende producten:

- 2x Extrusieprofielen (OVGP)
- 2x Universele zijkanten (OVGZ)
- 3x Dwarsprofiel (OVGTR)
- 2x Tapijtranden (OVGTAP)\*
- 3x Gesloten deksels (DOVG)
- 6x Nivelleerstukjes
- 12x Metaalschroeven met conische kop (ST48x25)
- 6x Betonankers (OVGAN)
- 12x Bouten met conische kop (BZ5.16)
- 6x Nivelleerschroeven
- 2x Voetplaatjes (OVGVST)
- 4x ST48x22

\* Dikte OVGTAP is afhankelijk van de dikte van het deksel.

