

# BDRKK3

## Blindeksel rond, universeel



Kleur: grijs RAL 7011/ zwart RAL 9011  
 Max. Belasting: 1500 N (klein oppervlak)  
 Max. Belasting: 2000 N (groot oppervlak)  
 Onbenutte toestand: IP 30  
 Diepte-uitsparing: Min. 5 mm - Max. 12 mm  
 Dikte staalplaat: 3 mm

Stand. Uitv.

Polypropyleen

HD Artikel	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Stock	Eenh.
- <b>BDRKK3.5-7011</b>		327		327	2,400	6	X	STK
- <b>BDRKK3.5-9011</b>		327		327	2,400	6		STK

Getest naar EN 50085-2-2.

Diepte-uitsparing is standaard 5 mm en aanpasbaar d.m.v. ophoogelementen OHER3.2 en/of OHER3.5.

Kan d.m.v. voorgemonteerde universele klemmen worden vastgezet in de verhoogde vloerpanelen.  
 - Uitsparing in vloerpaneel diameter 330 mm (met een tolerantie van -1mm tot +2mm).  
 - Klembereik tussen 25 en 50 mm

Enkel voor ruimtes waar droog gereinigd wordt.

