


# BDVKK3

## Blinddeksel vierkant, universeel



Kleur: grijs RAL 7011/ zwart RAL 9011  
 Max. Belasting: 1500 N (klein oppervlak)  
 Max. Belasting: 2000 N (groot oppervlak)  
 Onbenutte toestand: IP 30  
 Diepte-uitsparing: Min. 5 mm - Max. 12 mm  
 Dikte staalplaat: 3 mm

| Artikel              | ↕<br>mm | ↔<br>mm | →  ←<br>mm | ↔<br>mm | kg/stk | 📦 | Eenh. |
|----------------------|---------|---------|------------|---------|--------|---|-------|
| <b>BDVKK3.5-7011</b> |         | 267     |            | 267     | 2,300  | 6 | STK   |
| <b>BDVKK3.5-9011</b> |         | 267     |            | 267     | 2,300  | 6 | STK   |

Getest naar EN 50085-2-2.

Diepte-uitsparing is standaard 5 mm en aanpasbaar d.m.v. ophoogelementen OHEVB3.2 en/of OHEVB3.5.

Kan d.m.v. voorgemonteerde universele klemmen worden vastgezet in de verhoogde vloerpanelen.  
 - Uitsparing in vloerpaneel 270x270 mm (met een tolerantie van -1mm tot +2mm).  
 - Klembereik tussen 25 en 50 mm

Enkel voor ruimtes waar droog gereinigd wordt.

