


KDVIRKV3

Klapdeksel vierkant vlak, met rand



Inbouwkader met rand + tegelkader + kabeldoorvoer

Max. Belasting: 2000 N (klein oppervlak)

Max. Belasting: 3000 N (groot oppervlak)

Benutte toestand: IP 20

Onbenutte toestand: IP 30

Diepte-uitsparing: Vlak

Artikel	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔↔ mm	kg/stk	📦	Eenh.
KDVIRKV3		267		267	2,675	1	STK

Getest naar EN 50085-2-2.

Klapdeksel voor 3 inbouwbekers of 1 toestellenbeker lage inbouw. Vlak deksel opgevuld met inox.

Kan d.m.v. voorgemonteerde universele klemmen worden vastgezet in de chape.

Klapdeksel is voorzien van 2 kabeldoorvoeropeningen met geïntegreerde openingshendel en 2 kabelbundelaars.

Klapdeksel is voorzien van potentiaalverbinding tussen deksel en kader. Extra voordeel t.o.v. KDVIRK3: kan gebruikt worden in vloeren waar het niet mogelijk of aangeraden is om het deksel te vullen met hetzelfde materiaal als de vloer.

Enkel voor ruimtes waar droog gereinigd wordt.