



# KDVIT3

## Klapdeksel vierkant



Inbouwkader + tegelkader + kabeldoorvoer + alukader

Max. Belasting: 2000 N (klein oppervlak)  
 Max. Belasting: 3000 N (groot oppervlak)  
 Benutte toestand: IP 20  
 Onbenutte toestand: IP 30  
 Diepte-uitsparing: Max. 26 mm

Artikel	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Eenh.
<b>KDVIT3</b>		267		267	3,100	1	STK

Getest naar EN 50085-2-2.

Klapdeksel voor 3 inbouwbekers.  
 Diepte-uitsparing is aanpasbaar d.m.v. ophoogelementen OHEV3.2 en/of OHEV3.5.

Kan traploos worden genivelleerd d.m.v. 4 bouten op het meegeleverde alu-kader NEOT3.  
 Klapdeksel is voorzien van 2 kabeldoorvoeropeningen met geïntegreerde openingshendel en 2 kabelbundaars.  
 Klapdeksel is voorzien van potentiaalverbinding tussen deksel en kader.

Zware belasting mits toevoegen van verstevigingskit KDVI33.

Enkel voor ruimtes waar droog gereinigd wordt.