

KDVIRK2

Klapdeksel rechthoekig, met rand



Inbouwkader met rand + tegelkader + kabeldoorvoer

Max. Belasting: 2000 N (klein oppervlak)

Max. Belasting: 3000 N (groot oppervlak)

Benutte toestand: IP 20

Onbenutte toestand: IP 30

Diepte-uitsparing: Max. 26 mm

| Artikel | ↕ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔ mm | kg/stk | 📦 | Eenh. |
|----------------|---------|---------|------------|---------|--------|---|-------|
| KDVIRK2 | | 192 | | 267 | 2,125 | 1 | STK |

Getest naar EN 50085-2-2.

Klapdeksel voor 2 inbouwbekers.

Diepte-uitsparing is aanpasbaar d.m.v. ophoogelementen OHEV2.2 en/of OHEV2.5

Kan d.m.v. voorgesmonteerde universele klemmen worden vastgezet in de verhoogde vloerpanelen.

- Uitsparing in vloerpaneel 270x195 mm (met een tolerantie van -1mm tot +2mm).

- Klembereik tussen 25 en 45 mm

Klapdeksel is voorzien van 1 kabeldoorvoeropening met geïntegreerde openingshendel en kabelbundelaar.

Klapdeksel is voorzien van potentiaalverbinding tussen deksel en kader.

Enkel voor ruimtes waar droog gereinigd wordt.

