



## KDVKK2

### Klapdeksel rechthoekig, universeel



Inbouwkader + klapdeksel + kabeldoorvoer

Kleur: grijs RAL 7011/ zwart RAL 9011

Max. Belasting: 1500 N (klein oppervlak)

Max. Belasting: 2000 N (groot oppervlak)

Benutte toestand: IP 20

Onbenutte toestand: IP 30

Diepte-uitsparing: Min. 5 mm - Max. 12 mm

Dikte staalplaat: 3 mm

Artikel	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Eenh.
<b>KDVKK2.5-7011</b>		192		267	1,650	6	STK
<b>KDVKK2.5-9011</b>		192		267	1,650	6	STK

Getest naar EN 50085-2-2.

Klapdeksel voor 2 inbouwbekers.

Diepte-uitsparing is standaard 5 mm en aanpasbaar d.m.v. ophoogelementen OHEV2.2 en/of OHEV2.5.

Kan d.m.v. voorgesmonteerde universele klemmen worden vastgezet in de verhoogde vloerpanelen.

- Uitsparing in vloerpaneel 270x195 mm (met een tolerantie van -1mm tot +2mm).

- Klembereik tussen 25 en 45 mm

Klapdeksel is voorzien van 1 kabeldoorvoeropening met geïntegreerde openingshendel en kabelbundelaar.

Klapdeksel hoeft niet geaard te worden.

Enkel voor ruimtes waar droog gereinigd wordt.