

# KDVKK2

## Klapdeksel rechthoekig, universeel






Inbouwkader + klapdeksel + kabeldoorvoer

Kleur: grijs RAL 7011/ zwart RAL 9011
Max. Belasting: 1500 N (klein oppervlak)
Max. Belasting: 2000 N (groot oppervlak)
Benutte toestand: IP 20
Onbenutte toestand: IP 30
Diepte-uitsparing: Min. 5 mm - Max. 12 mm
Dikte staalplaat: 3 mm

| Artikel | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/stk | ⬡ | Eenh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KDVKK2.5-7011** | | 192 | | 267 | 1,650 | 6 | STK |
| **KDVKK2.5-9011** | | 192 | | 267 | 1,650 | 6 | STK |

Getest naar EN 50085-2-2.

Klapdeksel voor 2 inbouwbekers.

Diepte-uitsparing is standaard 5 mm en aanpasbaar d.m.v. ophoogelementen OHEV2.2 en/of OHEV2.5.

Kan d.m.v. voorgemonteerde universele klemmen worden vastgezet in de verhoogde vloerpanelen.
- Uitsparing in vloerpaneel 270x195 mm (met een tolerantie van -1mm tot +2mm).
- Klembereik tussen 25 en 45 mm

Klapdeksel is voorzien van 1 kabeldoorvoeropening met geïntegreerde openingshendel en kabelbundelaar.
Klapdeksel hoeft niet geaard te worden.

Enkel voor ruimtes waar droog gereinigd wordt.