
T
T-stuk



Ineenschuifbaar met de kabelbaan

Radius: 100 mm
Op aanvraag: Hoogte 35 mm - 85 mm - 110 mm

Stand. Uitv. zinkmagnesium

	50	75	100	150	200	300	400	500	600
A	458	483	508	558	608	708	808	908	1008

HD	Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk		Stock	Eenh.
-	**ZMT60.050**	60	50			1,265	1		STK
-	**ZMT60.075**	60	75			1,43	1		STK
-	**ZMT60.100**	60	100			1,595	1		STK
-	**ZMT60.150**	60	150			2,035	1		STK
-	**ZMT60.200**	60	200			2,31	1		STK
-	**ZMT60.300**	60	300			3,245	1		STK
-	**ZMT60.400**	60	400			4,29	1		STK
-	**ZMT60.500**	60	500			7,48	1		STK
-	**ZMT60.600**	60	600			8,91	1		STK
HD	**T60.050**	60	50			0,832	1	X	STK
HD	**T60.075**	60	75			0,978	1	X	STK
HD	**T60.100**	60	100			1,124	1	X	STK
HD	**T60.150**	60	150			1,516	1	X	STK
HD	**T60.200**	60	200			1,758	1	X	STK
HD	**T60.300**	60	300			2,590	1	X	STK
HD	**T60.400**	60	400			3,380	1	X	STK
HD	**T60.500**	60	500			6,120	1	X	STK
HD	**T60.600**	60	600			7,260	1	X	STK


Minimum aantal bouten en moeren: 12 stuks.

Beschikbaar in zink-magnesium in de loop van 2022.

Te bevestigen met:



Zelfborgende moer en bout
VM



Zelfborgende moer en kraagbout
VMK