
B90
Horizontale bocht 90°



Ineenschuifbaar met de kabelbaan

Radius: 100 mm
Op aanvraag: Hoogte 35 mm - 85 mm - 110 mm

Stand. Uitv.	Sendzimir
Mat. Opt.	Hot-Dip
Mat. Opt. PE	Poedercoating

	50	75	100	150	200	300	400	500	600
A	255	280	305	355	405	505	605	705	805
B	255	280	305	355	405	505	605	705	805

HD	Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	📦	Stock	Eenh.
HD	**B90.60.050**	60	50			0,474	1	X	STK
HD	**B90.60.075**	60	75			0,516	1	X	STK
HD	**B90.60.100**	60	100			0,738	1	X	STK
HD	**B90.60.150**	60	150			0,822	1	X	STK
HD	**B90.60.200**	60	200			1,374	1	X	STK
HD	**B90.60.300**	60	300			2,292	1	X	STK
HD	**B90.60.400**	60	400			2,958	1	X	STK
HD	**B90.60.500**	60	500			5,424	1	X	STK
HD	**B90.60.600**	60	600			6,690	1	X	STK
-	**ZMB90.60.050**	85	600			0,88	1		STK
-	**ZMB90.60.075**	85	500			0,935	1		STK
-	**ZMB90.60.100**	60	100			1,188	1	X	STK
-	**ZMB90.60.150**	60	150			1,628	1	X	STK
-	**ZMB90.60.200**	60	200			1,925	1	X	STK
-	**ZMB90.60.300**	60	300			2,97	1	X	STK
-	**ZMB90.60.400**	60	400			3,74	1	X	STK
-	**ZMB90.60.500**	60	500			6,49	1	X	STK
-	**ZMB90.60.600**	60	600			7,92	1	X	STK


Minimum aantal bouten en moeren: 8 stuks.

Beschikbaar in zink-magnesium in de loop van 2022.

Te bevestigen met:



Zelfborgende moer en bout
VM



Zelfborgende moer en kraagbout
VMK

