
KBS110

Kabelbaan langs-dwarsperforatie





Langs- en dwarsperforaties
Boordomslag

Stand. Uitv.	Sendzimir
Mat. Opt.	Hot-Dip
Mat. Opt. PE	Poedercoating

HD	Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Stock	Eenh.
HD	**KBS110.100.100**	110	100	1,00	3000	1,98	24	X	M
HD	**KBS110.150.100**	110	150	1,00	3000	2,29	24	X	M
HD	**KBS110.200.100**	110	200	1,00	3000	2,576	24	X	M
HD	**KBS110.300.100**	110	300	1,00	3000	3,168	24	X	M
HD	**KBS110.400.100**	110	400	1,00	3000	3,751	24	X	M
HD	**KBS110.500.125**	110	500	1,25	3000	6,030	24	X	M
HD	**KBS110.600.125**	110	600	1,25	3000	6,840	24	X	M

BELASTINGSDIAGRAM
Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8 x span. Voor breedte vanaf 300 en hoger, wordt het aangeraden de bodemversteviger BVSI te monteren. Voor overspanning > 4 meter, koppelen met KPW.


F = max. toelaatbare belasting (daN/m)
L = steunafstand (m)
Max. doorbuiging (m) = L/100

EIGENSCHAPPEN
Ingebedde perforaties voor:
- extra draagvermogen
- betere afkoeling
- betere stabiliteit
- betere condensafvoer


Langs-en dwarsperforaties voor:
- betere bevestiging op de steun
- handig kabelbundelen

TECHNISCHE INFO
Perforatieschema verschilt volgens de breedte.
Dwarsperforatie vanaf breedte 200 mm.
Openingen Ø 16 mm en Ø 19,5 mm voorzien voor het plaatsen van een wartel.

Te bevestigen met:




Koppelplaat
V110.200



Koppelplaat voor weitspann
KPW



Zelfborgende moer en bout
VM



Koppelplaat voor weitspann
KPW