

# KLL110

## Kabelladder



Langsligger: geperforeerd S-profiel  
Geperforeerde C-sporten 15x30

Nuttige binnenhoogte: 94 mm  
Sportafstand: 250 mm

Artikel	↑ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Eenh.
<b>KLL110.150</b>	110	150	1,25	3000	3,570	18	M
<b>KLL110.200</b>	110	200	1,25	3000	3,687	18	M
<b>KLL110.300</b>	110	300	1,25	3000	3,921	18	M
<b>KLL110.400</b>	110	400	1,25	3000	4,155	18	M
<b>KLL110.450</b>	110	450	1,25	3000	4,272	18	M
<b>KLL110.500</b>	110	500	1,25	3000	4,389	18	M
<b>KLL110.600</b>	110	600	1,25	3000	4,623	18	M
<b>KLL110.750</b>	110	750	1,25	3000	4,975	18	M
<b>KLL110.800</b>	110	800	1,25	3000	5,092	18	M
<b>KLL110.900</b>	110	900	1,25	3000	5,326	18	M
<b>ZMKLL110.150</b>	110	150	1,25	3000	3,570	18	M
<b>ZMKLL110.200</b>	110	200	1,25	3000	3,687	18	M
<b>ZMKLL110.300</b>	110	300	1,25	3000	3,921	18	M
<b>ZMKLL110.400</b>	110	400	1,25	3000	4,155	18	M
<b>ZMKLL110.450</b>	110	450	1,25	3000	4,272	18	M
<b>ZMKLL110.500</b>	110	500	1,25	3000	4,389	18	M
<b>ZMKLL110.600</b>	110	600	1,25	3000	4,623	18	M
<b>ZMKLL110.750</b>	110	750	1,25	3000	4,975	18	M
<b>ZMKLL110.800</b>	110	800	1,25	3000	5,092	18	M
<b>ZMKLL110.900</b>	110	900	1,25	3000	5,326	18	M

### BELASTINGSDIAGRAM

Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde horizontale belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8x span.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)

L = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = L/100

### EIGENSCHAPPEN

- licht in gewicht en sterk
- scheidingschot SLOS85 in de kabelladder te bevestigen d.m.v. glijmoer GM6 en rondkopbout RB6.10.
- bij verzaging van de kabelladder moeten geen koppelgaten meer geboord worden.
- geperforeerde sporten voor goede kabelbundeling

### TECHNISCHE INFO

De langsliggers zijn geprofileerd in een S-vorm voor extra sterkte. Doorlopende zijwandperforatie.

De draagsporten zijn C-profielen om de 250 mm in de langsligger bevestigd door middel van mechanische verbinding.

De sporten zijn alternerend geplaatst.