


KLWX

Kruisstuk voor KLW



Te bevestigen met:



Zelfborgende
flensmoer (DIN
6923)
RM



Zelfborgende
kraagbout (DIN
603)
RBK

Radius: 600 mm

	200	300	400	500	600
A	1962	2062	2162	2262	2362

Artikel	Afwerking	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Eenh.
KLWX200	SZ	200	208			21,636	1	STK
KLWX300	SZ	200	308			22,899	1	STK
KLWX400	SZ	200	408			24,036	1	STK
KLWX500	SZ	200	508			25,174	1	STK
KLWX600	SZ	200	608			28,401	1	STK
ZMKLWX200	DF	200	208			21,636	1	STK
ZMKLWX300	DF	200	308			22,899	1	STK
ZMKLWX400	DF	200	408			24,036	1	STK
ZMKLWX500	DF	200	508			25,174	1	STK
ZMKLWX600	DF	200	608			28,401	1	STK

Minimum aantal bouten en moeren: 16 stuks. Kruisstukken met een breedte vanaf 900 en groter dienen on-site gemonteerd te worden doordat deze te groot zijn om te vershippen. Daarom worden deze geleverd inclusief bouten en moeren (M6) voor de assemblage van het kruisstuk.

Legende afwerking

- SZ = Sendzimir
- DF = Defender