

KLZ
Kabelladder hoogte 150





Kabelladder grote draagwijdte
Voor overspanningen tot 8 meter
Geperforeerde C-datasporten 41x21

Nuttige binnenhoogte: 127 mm
Sportafstand: 300 mm
Op aanvraag: Lengte 3000 mm
Op aanvraag: Breedte 700 - 1200 mm (stappen van 100 mm)

Stand. Uitv.	Sendzimir
Mat. Opt.	zinkmagnesium
Mat. Opt. PE	Poedercoating

HD	Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬚	Stock	Eenh.
-	**KLZ200**	150	218	2	6000	7,520	48		M
-	**KLZ300**	150	318	2	6000	7,840	48		M
-	**KLZ400**	150	418	2	6000	8,160	48		M
-	**KLZ500**	150	518	2	6000	8,480	48		M
-	**KLZ600**	150	618	2	6000	8,810	48		M
-	**KLZ800**	150	818	2	6000	9,950	48		M
-	**KLZ1000**	150	1018	2	6000	10,140	48		M
-	**ZMKLZ200**	150	218	1,75	6000	7,520	48		M
-	**ZMKLZ400**	150	418	1,75	6000	8,160	48		M
-	**ZMKLZ300**	150	318	1,75	6000	7,840	48		M
-	**ZMKLZ500**	150	518	1,75	6000	8,480	48		M
-	**ZMKLZ600**	150	618	1,75	6000	8,810	48		M
-	**ZMKLZ800**	150	818	2	6000	9,950	48		M
-	**ZMKLZ1000**	150	1018	2	6000	10,140	48		M


Te bevestigen met:



Zelfborgende flensmoer (DIN 6923)
RM



Zelfborgende kraagbout (DIN 603)
RBK



Koppelplaat voor KLZ
KLZKP

BELASTINGSDIAGRAM
Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde horizontale belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8x span.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)
L = steunafstand (m)
Max. doorbuiging (m) = L/200

EIGENSCHAPPEN
- scheidingsschot SLOS110 in de kabelladder te bevestigen d.m.v. glijmoer PNP06 + rondkopbout RB6.20
- grote nuttige binnenhoogte, ideaal voor sterkstroomkabels met grote diameter.
-extra versterkte langsliggers
- bij verzaging van de kabelladder moeten geen koppelgaten meer geboord worden.
- voor montage hulpstukken zijn geen afzonderlijke koppelplaten nodig
- geperforeerde sporten voor goede kabelbundeling.

TECHNISCHE INFO
De langsliggers zijn geprofileerd in een S-vorm voor extra sterkte.
Doorlopende zijwandperforatie.
De draagsporten zijn C-profielen om de 300 mm in de langsligger bevestigd door middel van mechanische verbinding.
De sporten zijn alternerend geplaatst.