

KLLSB.45
Угол вертикальный внутренний 90° для лотков KLL



Для монтажа с:



Гайка и винт с зубчатыми
насечками
VM

Radius: 300 мм									
Стандартное исполнение					Сталь sendzimir				
Вариант исполнения					Горячее цинкование				
Вариант исполнения PE					Полиэфирное порошковое покрытие				
HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	KLLSB60.150.45	60	143			1,146	1		STK
HD	KLLSB60.200.45	60	193			1,222	1		STK
HD	KLLSB60.300.45	60	293			1,373	1		STK
HD	KLLSB60.400.45	60	393			1,524	1		STK
HD	KLLSB60.450.45	60	443			1,600	1		STK
HD	KLLSB60.500.45	60	493			1,676	1		STK
HD	KLLSB60.600.45	60	593			1,826	1		STK
HD	KLLSB85.150.45	85	145			1,442	1		STK
HD	KLLSB85.200.45	85	195			1,562	1		STK
HD	KLLSB85.300.45	85	295			1,713	1		STK
HD	KLLSB85.400.45	85	395			1,865	1		STK
HD	KLLSB85.450.45	85	445			1,940	1		STK
HD	KLLSB85.500.45	85	495			2,016	1		STK
HD	KLLSB85.600.45	85	595			2,167	1		STK
HD	KLLSB110.150.45	110	145			2,201	1		STK
HD	KLLSB110.200.45	110	195			2,066	1		STK
HD	KLLSB110.300.45	110	295			2,217	1		STK
HD	KLLSB110.400.45	110	395			2,369	1		STK
HD	KLLSB110.450.45	110	445			2,444	1		STK
HD	KLLSB110.500.45	110	495			2,520	1		STK
HD	KLLSB110.600.45	110	595			2,671	1		STK

Минимальное количество винтов и гаек типа VM6.10 : 8 шт.