

KLM100B45
Угол горизонтальный 90° для лотков KLM



Для монтажа с:



Полукруглый
болт с
зубчатыми
насечками (DIN
603)
RBK



Гайка с
зубчатыми
насечками (DIN
6923)
RM

Radius: 600 mm									
Стандартное исполнение					Сталь sendzimir				
Вариант исполнения					Горячее цинкование				
Вариант исполнения PE					Полиэфирное порошковое покрытие				
HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	KLM100B45.150	100	158			3,427	1		STK
HD	KLM100B45.200	100	208			3,643	1		STK
HD	KLM100B45.300	100	308			4,075	1		STK
HD	KLM100B45.400	100	408			4,508	1		STK
HD	KLM100B45.450	100	458			4,724	1		STK
HD	KLM100B45.500	100	508			5,297	1		STK
HD	KLM100B45.600	100	608			5,806	1		STK
HD	KLM100B45.750	100	758			6,57	1		STK
HD	KLM100B45.800	100	808			6,825	1		STK
HD	KLM100B45.900	100	908			7,334	1		STK
HD	KLM100B45.1000	100	1008			8,584	1		STK
-	ZMKLM100B45.150	100	158			3,427	1		STK
-	ZMKLM100B45.200	100	208			3,643	1		STK
-	ZMKLM100B45.300	100	308			4,075	1		STK
-	ZMKLM100B45.400	100	408			4,508	1		STK
-	ZMKLM100B45.450	100	458			4,724	1		STK
-	ZMKLM100B45.500	100	508			5,297	1		STK
-	ZMKLM100B45.600	100	608			5,806	1		STK
-	ZMKLM100B45.750	100	758			6,57	1		STK
-	ZMKLM100B45.800	100	808			6,825	1		STK
-	ZMKLM100B45.900	100	908			7,334	1		STK
-	ZMKLM100B45.1000	100	1008			8,584	1		STK

Минимальное количество винтов и гаек: 8 шт.