


KLM100SB45
Угол горизонтальный 90° для лотков KLM



Для монтажа с:



Полукруглый
болт с
зубчатыми
насечками (DIN
603)
RBK



Гайка с
зубчатыми
насечками (DIN
6923)
RM

Radius: 600 mm									
Стандартное исполнение					Сталь sendzimir				
Вариант исполнения					Горячее цинкование				
Вариант исполнения PE					Полиэфирное порошковое покрытие				
HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	KLM100SB45.150	100	158			2,723	1		STK
HD	KLM100SB45.200	100	208			2,838	1		STK
HD	KLM100SB45.300	100	308			3,069	1		STK
HD	KLM100SB45.400	100	408			3,299	1		STK
HD	KLM100SB45.450	100	458			3,414	1		STK
HD	KLM100SB45.500	100	508			3,53	1		STK
HD	KLM100SB45.600	100	608			3,76	1		STK
HD	KLM100SB45.750	100	758			4,106	1		STK
HD	KLM100SB45.800	100	808			4,221	1		STK
HD	KLM100SB45.900	100	908			4,451	1		STK
HD	KLM100SB45.1000	100	1008			4,682	1		STK
-	ZMKLM100SB45.150	100	158			2,723	1		STK
-	ZMKLM100SB45.200	100	208			2,838	1		STK
-	ZMKLM100SB45.300	100	308			3,069	1		STK
-	ZMKLM100SB45.400	100	408			3,299	1		STK
-	ZMKLM100SB45.450	100	458			3,414	1		STK
-	ZMKLM100SB45.500	100	508			3,53	1		STK
-	ZMKLM100SB45.600	100	608			3,76	1		STK
-	ZMKLM100SB45.750	100	758			4,106	1		STK
-	ZMKLM100SB45.800	100	808			4,221	1		STK
-	ZMKLM100SB45.900	100	908			4,451	1		STK
-	ZMKLM100SB45.1000	100	1008			4,682	1		STK

Минимальное количество винтов и гаек: 8 шт.