


KLM125SB45

Угол вертикальный внутренний 90° для лотков KLM



Для монтажа с:



Полукруглый
болт с
зубчатыми
насечками (DIN
603)
RBK



Гайка с
зубчатыми
насечками (DIN
6923)
RM

Radius: 600 mm

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения

цинк магний

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→ ← мм	↔↔ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KLM125SB45.150	125	158			3,284	1		STK
-	KLM125SB45.200	125	208			3,4	1		STK
-	KLM125SB45.300	125	308			3,63	1		STK
-	KLM125SB45.400	125	408			3,86	1		STK
-	KLM125SB45.450	125	458			3,976	1		STK
-	KLM125SB45.500	125	508			4,091	1		STK
-	KLM125SB45.600	125	608			4,321	1		STK
-	KLM125SB45.750	125	758			4,667	1		STK
-	KLM125SB45.800	125	808			4,782	1		STK
-	KLM125SB45.900	125	908			5,012	1		STK
-	KLM125SB45.1000	125	1008			5,243	1		STK
-	ZMKLM125SB45.150	125	158			3,284	1		STK
-	ZMKLM125SB45.200	125	208			3,4	1		STK
-	ZMKLM125SB45.300	125	308			3,63	1		STK
-	ZMKLM125SB45.400	125	408			3,86	1		STK
-	ZMKLM125SB45.450	125	458			3,976	1		STK
-	ZMKLM125SB45.500	125	508			4,091	1		STK
-	ZMKLM125SB45.600	125	608			4,321	1		STK
-	ZMKLM125SB45.750	125	758			4,667	1		STK
-	ZMKLM125SB45.800	125	808			4,782	1		STK
-	ZMKLM125SB45.900	125	908			5,012	1		STK
-	ZMKLM125SB45.1000	125	1008			5,243	1		STK

Минимальное количество винтов и гаек: 8 шт.