


KLM125VB45

Угол вертикальный внешний 90° для лотков KLM



Для монтажа с:



Гайка с
зубчатыми
насечками (DIN
6923)
RM



Полукруглый
болт с
зубчатыми
насечками (DIN
603)
RBK

Radius: 600 mm

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения

цинк магний

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KLM125VB45.150	125	158			3,2	1		STK
-	KLM125VB45.200	125	208			3,276	1		STK
-	KLM125VB45.300	125	308			3,43	1		STK
-	KLM125VB45.400	125	408			3,584	1		STK
-	KLM125VB45.450	125	458			3,66	1		STK
-	KLM125VB45.500	125	508			3,737	1		STK
-	KLM125VB45.600	125	608			3,891	1		STK
-	KLM125VB45.750	125	758			4,121	1		STK
-	KLM125VB45.800	125	808			4,198	1		STK
-	KLM125VB45.900	125	908			4,352	1		STK
-	KLM125VB45.1000	125	1008			4,505	1		STK
-	ZMKLM125VB45.150	125	158			3,2	1		STK
-	ZMKLM125VB45.200	125	208			3,276	1		STK
-	ZMKLM125VB45.300	125	308			3,43	1		STK
-	ZMKLM125VB45.400	125	408			3,584	1		STK
-	ZMKLM125VB45.450	125	458			3,66	1		STK
-	ZMKLM125VB45.500	125	508			3,737	1		STK
-	ZMKLM125VB45.600	125	608			3,891	1		STK
-	ZMKLM125VB45.750	125	758			4,121	1		STK
-	ZMKLM125VB45.800	125	808			4,198	1		STK
-	ZMKLM125VB45.900	125	908			4,352	1		STK
-	ZMKLM125VB45.1000	125	1008			4,505	1		STK

Минимальное количество винтов и гаек: 8 шт.