KBSCL60.6

Кабельный лоток быстрой фиксации



Защелкивающиеся концы
Продольная и поперечная перфорация
Окантованные кромки бортов

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения	цинк магний
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→‖← мм	⇄ мм	kg/m	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**KBSCL60.075.10.6**	60	75	1	6000	1,324	60	X	M
-	**KBSCL60.100.10.6**	60	100	1	6000	1,535	60	X	M
-	**KBSCL60.150.10.6**	60	150	1	6000	1,869	30	X	M
-	**KBSCL60.200.10.6**	60	200	1	6000	2,199	30	X	M
-	**KBSCL60.300.10.6**	60	300	1	6000	2,853	30	X	M
-	**KBSCL60.400.10.6**	60	400	1	6000	3,545	30	X	M
-	**ZMKBSCL60.075.10.6**	60	75	1	6000	1,324	60	X	M
-	**ZMKBSCL60.100.10.6**	60	100	1	6000	1,535	60	X	M
-	**ZMKBSCL60.150.10.6**	60	150	1	6000	1,869	30	X	M
-	**ZMKBSCL60.200.10.6**	60	200	1	6000	2,199	30	X	M
-	**ZMKBSCL60.300.10.6**	60	300	1	6000	2,853	30	X	M
-	**ZMKBSCL60.400.10.6**	60	400	1	6000	3,545	30	X	M

График допустимых нагрузок
В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно середины и конца пролета =0,8 x расстояния между опорами.

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)
L - расстояние между опорами (м)
макс. деформация при изгибе (м) = L/100

ОСОБЕННОСТИ
- Защелкивающийся.
- Самая простая система соединения одним движением.
- Быстрый - Просто защелкните и приступайте к следующему стыку. Моментальное выравнивание.
- Сильный - Выдерживает ту же нагрузку, что и при болтовом соединении.
- Надежный - Максимальная нагрузка достигается при быстрой фиксации. Также возможны другие способы соединения.
- Экономичный - Более быстрый монтаж означает сокращение временных и денежных расходов.
- Высокий стандарт - Широкий и полный ассортимент аксессуаров.

Объемная перфорация для:
- повышения жесткости
- увеличения несущей способности
- улучшения охлаждения

Продольная и поперечная перфорация для:
- улучшения крепления на опорах
- лучшей фиксации кабеля

Выравнивание потенциалов путем 1. быстрой фиксации, 2. болтового

соединения, 3. язычка на дне 4. язычка на бортах для заземляющего проводника.