

BVSI Пластина жесткости



Для монтажа с:





Гайка и винт с зубчатыми насечками VM

Винт с квадратной шейкой и гайка с зубчатыми насечками VMK

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir				
Вариант исполнения	Горячее цинкование				
Вариант исполнения РЕ	Полиэфирное порошковое покрытие				

		Попрытие									
HD	Артикул	\$ мм	↔ MM	→ ← MM		kg/stk	\Diamond	Наличие на складе	Ед. изм.		
HD	BVSI050		46		100	0,047	1	Χ	STK		
HD	BVS1075		70		100	0,071	1	Х	STK		
HD	BVSI100		75		100	0,077	1	Х	STK		
HD	BVSI150		125		100	0,128	1	Χ	STK		
HD	BVSI200		175		100	0,179	1	Χ	STK		
HD	BVSI300		275		100	0,281	1	Χ	STK		
HD	BVSI400		375		100	0,383	1	Χ	STK		
HD	BVSI500		475		100	0,486	1	Χ	STK		
HD	BVS1600		575		100	0,588	1	Χ	STK		
-	ZMBVSI050		46		100	0,047	1	Χ	STK		
-	ZMBVSI075		70		100	0,071	1	Χ	STK		
-	ZMBVSI100		75		100	0,077	1	Χ	STK		
-	ZMBVSI150		125		100	0,128	1	Χ	STK		
-	ZMBVSI200		175		100	0,179	1	Χ	STK		
-	ZMBVSI300		275		100	0,281	1	Χ	STK		
-	ZMBVSI400		375		100	0,383	1	Χ	STK		
-	ZMBVSI500		475		100	0,486	1	Χ	STK		
-	ZMBVSI600		575		100	0,588	1	Χ	STK		

Минимальное количество винтов и гаек: 4 шт.

Доступен в покрытии цинк-магний в течение 2022 года.