

## **E** Заглушка торцевая



## Для монтажа с:





Гайка и винт с зубчатыми насечками VM

Винт с квадратной шейкой и гайка с зубчатыми насечками VMK

По запросу: Высота 35 мм – 85 мм – 110 мм							
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir						
Вариант исполнения	Горячее цинкование						
Вариант исполнения РЕ	Полиэфирное порошковое покрытие						
A . II.							

		Покрытие									
		<b>‡</b>	$\leftrightarrow$	$\rightarrow \parallel \leftarrow$			$\Diamond$	Наличие на	Ед.		
	Артикул	ММ	MM	MM	ММ	kg/stk	Ψ	складе	изм.		
HD	E60.050	55	46			0,107	1	X	STK		
HD	E60.075	55	71			0,118	1	X	STK		
HD	E60.100	55	96			0,129	1	X	STK		
HD	E60.150	55	146			0,151	1	Χ	STK		
HD	E60.200	55	196			0,173	1	X	STK		
HD	E60.300	55	296			0,217	1	X	STK		
HD	E60.400	55	396			0,261	1	X	STK		
HD	E60.500	55	496			0,305	1	X	STK		
HD	E60.600	55	596			0,349	1	X	STK		
-	ZME60.050	55	46			0,099	1	X	STK		
-	ZME60.075	55	46			0,11	1	X	STK		
-	ZME60.100	55	96			0,121	1	X	STK		
-	ZME60.150	55	146			0,143	1	X	STK		
-	ZME60.200	55	196			0,154	1	X	STK		
-	ZME60.300	55	296			0,198	1	X	STK		
-	ZME60.400	55	396			0,242	1	X	STK		
-	ZME60.500	55	496			0,286	1	X	STK		
-	ZME60.600	55	596			0,33	1	X	STK		

Минимальное количество винтов и гаек: 4 шт.

Доступен в покрытии цинк-магний в течение 2022 года.