

SB90

Угол вертикальный внутренний 90°



Фиксируется на кабельном лотке

Radius: 100 mm

По запросу: высотой 35 мм – 85 мм – 110 мм

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения

Горячее цинкование


Вариант исполнения PE

Полиэфирное порошковое покрытие

Для монтажа с:



Гайка и винт с зубчатыми насечками VM



Винт с квадратной шейкой и гайка с зубчатыми насечками VMK

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	SB90.60.050	60	50			0,550	1	X	STK
HD	SB90.60.075	60	75			0,650	1	X	STK
HD	SB90.60.100	60	100			0,730	1	X	STK
HD	SB90.60.150	60	150			0,880	1	X	STK
HD	SB90.60.200	60	200			1,000	1	X	STK
HD	SB90.60.300	60	300			1,180	1	X	STK
HD	SB90.60.400	60	400			1,430	1	X	STK
HD	SB90.60.500	60	500			1,900	1	X	STK
HD	SB90.60.600	60	600			2,150	1	X	STK
-	ZMSB90.60.500	60	500			1,9	1		STK
-	ZMSB90.60.050	60	50			0,55	1		STK
-	ZMSB90.60.075	60	75			0,65	1		STK
-	ZMSB90.60.100	60	100			0,73	1		STK
-	ZMSB90.60.150	60	150			0,88	1		STK
-	ZMSB90.60.200	60	200			1	1		STK
-	ZMSB90.60.300	60	300			1,18	1		STK
-	ZMSB90.60.400	60	400			1,43	1		STK
-	ZMSB90.60.600	60	600			2,15	1		STK

Минимальное количество винтов и гаек: 8 шт.

Доступен в покрытии цинк-магний в течение 2022 года.