


SBCL

Угол вертикальный внутренний 90°, быстрого соединения



Система быстрой фиксации для листовых кабельных лотков KBSC60, KBS60 и KBSI60

Radius: 100 mm

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения PE

Полиэфирное порошковое покрытие

| HD | Артикул                | ↕<br>мм | ↔<br>мм | →  ←<br>мм | ↔↔<br>мм | kg/stk | 📦 | Наличие на складе | Ед. изм. |
|----|------------------------|---------|---------|------------|----------|--------|---|-------------------|----------|
| -  | <b>SBCL90.60.050</b>   | 60      | 50      |            |          | 0,550  | 1 | X                 | STK      |
| -  | <b>SBCL90.60.075</b>   | 60      | 75      |            |          | 0,650  | 1 |                   | STK      |
| -  | <b>SBCL90.60.100</b>   | 60      | 100     |            |          | 0,730  | 1 | X                 | STK      |
| -  | <b>SBCL90.60.150</b>   | 60      | 150     |            |          | 0,880  | 1 | X                 | STK      |
| -  | <b>SBCL90.60.200</b>   | 60      | 200     |            |          | 1,000  | 1 | X                 | STK      |
| -  | <b>SBCL90.60.300</b>   | 60      | 300     |            |          | 1,180  | 1 | X                 | STK      |
| -  | <b>SBCL90.60.400</b>   | 60      | 400     |            |          | 1,430  | 1 | X                 | STK      |
| -  | <b>SBCL90.60.500</b>   | 60      | 500     |            |          | 1,900  | 1 | X                 | STK      |
| -  | <b>SBCL90.60.600</b>   | 60      | 600     |            |          | 2,150  | 1 | X                 | STK      |
| -  | <b>ZMSBCL90.60.050</b> | 60      | 50      |            |          | 0,55   | 1 | X                 | STK      |
| -  | <b>ZMSBCL90.60.075</b> | 60      | 75      |            |          | 0,65   | 1 |                   | STK      |
| -  | <b>ZMSBCL90.60.100</b> | 60      | 100     |            |          | 0,73   | 1 | X                 | STK      |
| -  | <b>ZMSBCL90.60.150</b> | 60      | 150     |            |          | 0,88   | 1 | X                 | STK      |
| -  | <b>ZMSBCL90.60.200</b> | 60      | 200     |            |          | 1      | 1 | X                 | STK      |
| -  | <b>ZMSBCL90.60.300</b> | 60      | 300     |            |          | 1,18   | 1 | X                 | STK      |
| -  | <b>ZMSBCL90.60.400</b> | 60      | 400     |            |          | 1,43   | 1 | X                 | STK      |
| -  | <b>ZMSBCL90.60.500</b> | 60      | 500     |            |          | 1,9    | 1 | X                 | STK      |
| -  | <b>ZMSBCL90.60.600</b> | 60      | 600     |            |          | 2,15   | 1 | X                 | STK      |

Только с высотой 60 мм.  
Отверстия для дополнительной фиксации с использованием 4 шт. VM6.10.  
Отверстия для установки крышки.

Доступен в покрытии цинк-магний в течение 2022 года.