

VB90

Угол вертикальный внешний 90°



Фиксируется на кабельном лотке

Radius: 100 mm

По запросу: Высота 35 мм – 85 мм – 110 мм

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения

Горячее цинкование


Вариант исполнения PE

Полиэфирное порошковое покрытие

Для монтажа с:



Гайка и винт с зубчатыми насечками VM



Винт с квадратной шейкой и гайка с зубчатыми насечками VMK

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	VB90.60.050	60	50			0,550	1	X	STK
HD	VB90.60.075	60	75			0,630	1	X	STK
HD	VB90.60.100	60	100			0,650	1	X	STK
HD	VB90.60.150	60	150			0,780	1	X	STK
HD	VB90.60.200	60	200			0,850	1	X	STK
HD	VB90.60.300	60	300			1,080	1	X	STK
HD	VB90.60.400	60	400			1,330	1	X	STK
HD	VB90.60.500	60	500			1,430	1	X	STK
HD	VB90.60.600	60	600			1,600	1	X	STK
-	ZMVB90.60.050	60	50			0,55	1		STK
-	ZMVB90.60.075	60	75			0,63	1		STK
-	ZMVB90.60.100	60	100			0,65	1		STK
-	ZMVB90.60.150	60	150			0,78	1		STK
-	ZMVB90.60.200	60	200			0,85	1		STK
-	ZMVB90.60.300	60	300			1,08	1		STK
-	ZMVB90.60.400	60	400			1,33	1		STK
-	ZMVB90.60.500	60	500			1,43	1		STK
-	ZMVB90.60.600	60	600			1,6	1		STK

Минимальное количество винтов и гаек: 8 шт.

Доступен в покрытии цинк-магний в течение 2022 года.