

## VS Редукция



### Для монтажа с:



Гайка и винт с  
зубчатыми  
насечками  
VM



Винт с  
квадратной  
шейкой и гайка  
с зубчатыми  
насечками  
VMK

По запросу: Высота 35 мм – 85 мм – 110 мм

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения

Горячее цинкование

Вариант исполнения PE

Полиэфирное порошковое  
покрытие

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→  ← мм	↔ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	<b>VS60.025</b>	50	25			0,080	1	X	STK
HD	<b>VS60.050</b>	50	50			0,080	1	X	STK
HD	<b>VS60.075</b>	50	75			0,090	1	X	STK
HD	<b>VS60.100</b>	50	100			0,100	1	X	STK
HD	<b>VS60.125</b>	50	125			0,100	1	X	STK
HD	<b>VS60.150</b>	50	150			0,110	1	X	STK
HD	<b>VS60.200</b>	50	200			0,120	1	X	STK
HD	<b>VS60.250</b>	50	250			0,140	1	X	STK
HD	<b>VS60.300</b>	50	300			0,180	1	X	STK
HD	<b>VS60.350</b>	50	350			0,180	1	X	STK
HD	<b>VS60.400</b>	50	400			0,210	1	X	STK
HD	<b>ZMVS60.025</b>	50	25			0,088	1	X	STK
HD	<b>ZMVS60.050</b>	50	50			0,088	1	X	STK
HD	<b>ZMVS60.075</b>	50	75			0,099	1	X	STK
HD	<b>ZMVS60.100</b>	50	100			0,11	1	X	STK
HD	<b>ZMVS60.125</b>	50	125			0,11	1	X	STK
HD	<b>ZMVS60.150</b>	50	150			0,121	1	X	STK
HD	<b>ZMVS60.200</b>	50	200			0,132	1	X	STK
HD	<b>ZMVS60.250</b>	50	250			0,154	1	X	STK
HD	<b>ZMVS60.300</b>	50	300			0,198	1	X	STK
HD	<b>ZMVS60.350</b>	50	350			0,198	1	X	STK
HD	<b>ZMVS60.400</b>	50	400			0,231	1	X	STK

Минимальное количество винтов и гаек: 4 шт.

Доступен в покрытии цинк-магний в течение 2022 года.

