

KBSCCL60
Кабельный лоток быстрой фиксации



Защелкивающиеся концы
Продольная и поперечная перфорация
Окантованные кромки бортов

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения	цинк магний
Вариант исполнения РЕ	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/m	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KBSCCL60.075.075	60	75	0,75	3000	1,032	60	X	М
-	KBSCCL60.100.075	60	100	0,75	3000	1,200	60	X	М
-	KBSCCL60.150.075	60	150	0,75	3000	1,462	30	X	М
-	KBSCCL60.200.075	60	200	0,75	3000	1,723	30	X	М
-	KBSCCL60.300.075	60	300	0,75	3000	2,234	30	X	М
-	ZMKBSCL60.075.075	60	75	0,75	3000	1,032	60		М
-	ZMKBSCL60.100.075	60	100	0,75	3000	1,200	60		М
-	ZMKBSCL60.150.075	60	150	0,75	3000	1,462	30		М
-	ZMKBSCL60.200.075	60	200	0,75	3000	1,723	30		М
-	ZMKBSCL60.300.075	60	300	0,75	3000	2,234	30		М

NEW
Our KBSCCL cable tray is now available in zinc magnesium (ZM). Thanks to its unique chemical composition zinc magnesium offers a better resistance against corrosion than standard hot-dipped steel.

Другая длина возможна по запросу: мин. 1.80 м / макс. 6 м с шагом в 150 мм.

- ОСОБЕННОСТИ**
- Защелкивающийся.
 - Самая простая система соединения одним движением.
 - Быстрый - Просто защелкните и приступайте к следующему стыку. Моментальное выравнивание.
 - Сильный - Выдерживает ту же нагрузку, что и при болтовом соединении.
 - Надежный - Максимальная нагрузка достигается при быстрой фиксации. Также возможны другие способы соединения.
 - Экономичный - Более быстрый монтаж означает сокращение временных и денежных расходов.
 - Высокий стандарт - Широкий и полный ассортимент аксессуаров.

- Объемная перфорация для:
- повышения жесткости
 - увеличения несущей способности
 - улучшения охлаждения

- Продольная и поперечная перфорация для:
- улучшения крепления на опорах
 - лучшей фиксации кабеля

Выравнивание потенциалов путем 1. быстрой фиксации, 2. болтового соединения, 3. язычка на дне 4. язычка на бортах для заземляющего проводника.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема перфорации различается в зависимости от ширины лотка. Поперечная перфорация начиная с ширины 200 мм.



Отверстия диаметром 16 мм и 20.4 мм для вывода труб .
Разделитель SLIS60 может использоваться с лотками шириной
начиная с 75мм.
Возможен монтаж с помощью VM6.10 или KBVCL как опция.

