

LOMEGACLU150
Скоба крепежная стеновая



Стандартное исполнение	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Duplex

	максимальная нагрузка (daN)
LOMEGACLU150.100	110
LOMEGACLU150.150	100
LOMEGACLU150.200	90
LOMEGACLU150.250	80
LOMEGACLU150.300	70
LOMEGACLU150.400	50
LOMEGACLU150.500	40
LOMEGACLU150.600	30

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	HDLOMEGACLU150.200	145	235			0,340	12	X	STK
-	HDLOMEGACLU150.250	145	285			0,450	12	X	STK
-	HDLOMEGACLU150.300	145	335			0,490	12	X	STK
-	HDLOMEGACLU150.400	145	435			0,540	6	X	STK

Заказывать полными упаковками.
Фиксация кабельного лотка с помощью VM6.20.
Во избежание деформации скобы при монтаже используется VOMEGA.
Максимальная нагрузка (в кг): равномерно распределенная на всю
ширину кронштейнов.

Не используется с лотком VFUL30.065, VFUL35.150, VFU35.150, VFUL
60.050.