


KDVIRK3

Лючок с откидной крышкой квадратный с кромкой



Встроенная рамка с кромкой+ крышка под плитку+ вывод кабеля
Максимальная нагрузка: 2000 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка: 3000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты: IP 20
Степень защиты: IP 30
Глубина расположения: Макс. 26 мм

Стандартное исполнение				Нержавеющая сталь 304					
HD	Артикул	 мм	 мм	 мм	 мм	kg/stk		Наличие на складе	Ед. изм.
-	KDVIRK3		267		267	2,675	1	X	STK

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок с откидной крышкой для 3-х коробок.

Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин ONEV3.2 и/или ONEV3.5

Закрепляется в фальшполу с помощью встроенных универсальных зажимов .
- Отверстия в напольных панелях 270x270 мм (допуск -1 мм +2 мм).
- Диапазон регулирования крепежных элементов от 25 до 50 мм

Откидная крышка поставляется с двумя выводами для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.
Откидная крышка поставляется с заземляющим проводником между крышкой и рамкой.

Только для помещений с сухой уборкой.

