


KDVKK2

Лючок с откидной крышкой прямоугольный универсальный







Встроенная рамка + откидная крышка + блок для вывода кабеля

Цвет: Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Максимальная нагрузка: 1500 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка: 2000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты: IP 20
Степень защиты: IP 30
Глубина расположения: Мин. 5 мм - Макс. 12 мм
Толщина металлической пластины: 3 мм

Стандартное исполнение Полипропилен

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→‖← мм	⇄ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**KDVKK2.5-7011**		192		267	1,650	6	X	STK
-	**KDVKK2.5-9011**		192		267	1,650	6	X	STK

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок с откидной крышкой для 2-х коробок.

Глубина расположения напольного покрытия стандартно 5мм и может быть отрегулирована при помощи пластин OHEV2.2 и/или OHEV2.5.

Закрепляется в фальшполу с помощью встроенных универсальных зажимов .
- Отверстия в напольных панелях 270x195 мм (допуск -1 мм +2 мм).
- Диапазон регулирования крепежных элементов от 30 до 50 мм

Откидная крышка поставляется с одним выводам для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.
Крышка не требует заземления.

Только для помещений с сухой уборкой.