


KDVKK3

Лючок с откидной крышкой квадратный универсальный



Встроенная рамка + откидная крышка + блок для вывода кабеля

Цвет: Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011

Максимальная нагрузка: 1500 Н (концентрированная нагрузка)

Максимальная нагрузка: 2000 Н (распределённая нагрузка)

Степень защиты: IP 20

Степень защиты: IP 30

Глубина расположения: Мин. 5 мм - Макс. 12 мм

Толщина металлической пластины: 3 мм

Стандартное исполнение

Полипропилен

HD	Артикул	↑↓ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KDVKK3.5-7011		267		267	2,200	6	X	STK
-	KDVKK3.5-9011		267		267	2,200	6	X	STK

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок с откидной крышкой для 3 коробок.

Глубина расположения напольного покрытия стандартно 5мм и может быть уменьшена с помощью дополнительных пластин ONEV3.2 и/или ONEV3.5.

Закрепляется в фальшполу с помощью встроенных универсальных зажимов .

- Отверстия в напольных панелях 270x270 мм (допуск -1 мм +2 мм).

- Диапазон регулирования крепежных элементов от 25 до 50 мм

Откидная крышка поставляется с двумя выводами для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.

Лючок не требует заземления.

Только для помещений с сухой уборкой.