



KDRKK3

Лючок с откидной крышкой круглый универсальный



Встроенная рамка + откидная крышка + блок для вывода кабеля

Цвет: Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011

Максимальная нагрузка: 1500 Н (концентрированная нагрузка)

Максимальная нагрузка: 2000 Н (распределённая нагрузка)

Степень защиты: IP 20

Степень защиты: IP 30

Глубина расположения: Мин. 5 мм - Макс. 12 мм

Толщина металлической пластины: 3 мм

Стандартное исполнение

Полипропилен

HD	Артикул	 мм	 мм	 мм	 мм	kg/stk		Наличие на складе	Ед. изм.
-	KDRKK3.5-7011		327		327	2,450	6	X	STK
-	KDRKK3.5-9011		327		327	2,450	6	X	STK

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок с откидной крышкой для 3-х коробок.

Глубина расположения напольного покрытия стандартно 5мм и может быть отрегулирована при помощи пластин OHER3.2 и/или OHER3.5.

Замените зажимы лючка с откидной крышкой на зажимы DOVG.

Откидная крышка поставляется с двумя выводами для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.
Лючок не требует заземления.

Только для помещений с сухой уборкой.